

**SWAT CUSTOMS**  
**2030 WARM SPRINGS CT UNIT 1**  
**FREMONT CA 94539**  
**510-284-9434**

Name \_\_\_\_\_  
 Address \_\_\_\_\_  
 Telephone \_\_\_\_\_  
 Vehicle (VIN) \_\_\_\_\_  
 License \_\_\_\_\_  
 Technician \_\_\_\_\_  
 Mileage \_\_\_\_\_  
 Time Printed 3/9/16 1:05 PM

Toyota : 4Runner : 2011-15 : 4X4 : SR5

**Front : Left**

Actual	Before	Specified Range	
0.6°	1.5°*	-0.8°	0.8°
1.7°*	3.0°	2.5°	4.0°
0.10°	0.48°*	0.03°	0.18°
12.8°	11.0°*	11.4°	12.9°
13.4°	12.5°	10.7°	13.7°
.....	.....	.....	.....

**Front : Right**

Actual	Before	Specified Range	
0.4°	-0.6°	-0.8°	0.8°
2.1°*	1.6°*	2.5°	4.0°
0.09°	0.49°*	0.03°	0.18°
11.3°*	12.3°	11.4°	12.9°
11.7°	11.6°	10.7°	13.7°
.....	.....	.....	.....

Camber  
 Caster  
 Toe  
 SAI  
 Included Angle  
 Turning Angle Diff.

**Front**

	Actual	Before	Specified Range	
Cross Camber	0.2°	2.1°*	-0.8°	0.8°
Cross Caster	-0.3°	1.4°*	-0.8°	0.8°
Cross SAI	1.5°*	-1.3°*	-0.8°	0.8°
Total Toe	0.19°	0.97°*	0.05°	0.35°
Cross Turn Diff.	.....	.....	.....	.....

**Rear : Left**

Actual	Before	Specified Range	
0.2°	0.2°	.....	.....
-0.27°	-0.35°	.....	.....

**Rear : Right**

Actual	Before	Specified Range	
-0.3°	-0.3°	.....	.....
0.27°	0.36°	.....	.....

**Rear**

	Actual	Before	Specified Range	
Cross Camber	0.6°	0.5°	.....	.....
Total Toe	0.00°	0.01°	.....	.....
Thrust Angle	-0.27°	-0.36°	.....	.....

\* This value is not within specification. Tire wear, handling and safety problems may result.